

## UNITÉS INTÉRIEURES

### SUPER DAISEIKAI 6.5



- Purificateur d'air Plasma Ion Charger
- Télécommande rétro-éclairée incluse
- Fonction auto-nettoyante

| Unité intérieure                       |             | RAS-B10N3KVP-E  | RAS-B13N3KVP-E  | RAS-B16N3KVP-E  |
|--|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Puissance froid nominale               | kW          | 2,5             | 3,5             | 4,5             |
| Puissance chaud nominale               | kW          | 3,2             | 4,2             | 5,5             |
| Débit d'air (GV/PV)                    | m³/h Froid  | 630/191         | 660/222         | 690/253         |
| Niveau de pression sonore (PV)*        | dB(A) Froid | 23              | 23              | 25              |
| Niveau de puissance sonore (GV)        | dB(A) Froid | 57              | 58              | 60              |
| Débit d'air (GV/PV)                    | m³/h Chaud  | 708/129         | 732/141         | 756/203         |
| Niveau de pression sonore (PV)*        | dB(A) Chaud | 23              | 23              | 25              |
| Niveau de puissance sonore (GV)        | dB(A) Chaud | 58              | 59              | 60              |
| Dimensions (HxLxP)                     | mm          | 275 x 790 x 225 | 275 x 790 x 225 | 275 x 790 x 225 |
| Poids                                  | kg          | 10              | 10              | 10              |
| Liaisons frigorifiques (gaz - liquide) | pouce       | 3/8 - 1/4       | 3/8 - 1/4       | 1/2 - 1/4       |

### SUZUMI+



- Design compact actuel
- Télécommande infrarouge transformable en filaire
- Silence de fonctionnement

| Unité intérieure                       |             | RAS-M07N3KV2-E1 | RAS-B10N3KV2-E1 | RAS-B13N3KV2-E1 | RAS-B16N3KV2-E1 | RAS-B22N3KV2-E1  | RAS-M24N3KV2-E1  |
|--|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|
| Puissance froid nominale               | kW          | 2,0             | 2,5             | 3,5             | 4,5             | 6                | 7,1              |
| Puissance chaud nominale               | kW          | 2,7             | 3,2             | 4,2             | 5,2             | 7,1              | 8,1              |
| Débit d'air (GV/PV)                    | m³/h Froid  | 516/324         | 516/324         | 570/324         | 684/372         | 1080/300         | 1134/315         |
| Niveau de pression sonore (PV)*        | dB(A) Froid | 22              | 22              | 22              | 26              | 31               | 33               |
| Niveau de puissance sonore (GV / PV)   | dB(A) Froid | 53/38           | 53/38           | 54/39           | 60/43           | 60/48            | 62/50            |
| Débit d'air (GV/PV)                    | m³/h Chaud  | 570/387         | 570/387         | 624/387         | 738/420         | 1098/305         | 1152/320         |
| Niveau de pression sonore (PV)*        | dB(A) Chaud | 24              | 23              | 24              | 27              | 31               | 33               |
| Niveau de puissance sonore (GV / PV)   | dB(A) Chaud | 53/40           | 54/40           | 55/41           | 60/44           | 60/48            | 62/50            |
| Dimensions (HxLxP)                     | mm          | 275 x 790 x 217 | 275 x 790 x 217 | 275 x 790 x 217 | 275 x 790 x 217 | 320 x 1050 x 229 | 320 x 1050 x 229 |
| Poids                                  | kg          | 10              | 10              | 10              | 10              | 13               | 13               |
| Liaisons frigorifiques (gaz - liquide) | pouce       | 3/8 - 1/4       | 3/8 - 1/4       | 3/8 - 1/4       | 1/2 - 1/4       | 1/2 - 1/4        | 1/2 - 1/4        |

\*+ xx € : montant Eco-participation.

\* Niveau de pression sonore à 3,5 m de distance sauf gainable à 1,5 m.

NB : Pour tous les modèles, la télécommande infrarouge est incluse dans le prix.

### CONSOLE UFV



- Double diffusion d'air par le dessus et/ou par le dessous
- Filtration IAQ incluse
- Panneau de commande intégré et télécommande incluse

| Unité intérieure                       |             | RAS-B10UFV-E1   | RAS-B13UFV-E1   | RAS-B18UFV-E1   |
|--|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Puissance froid nominale               | kW          | 2,5             | 3,5             | 5,0             |
| Puissance chaud nominale               | kW          | 4,0             | 5,0             | 6,0             |
| Débit d'air (GV/PV)                    | m³/h Froid  | 468/258         | 510/300         | 600/366         |
| Niveau de pression sonore (PV)*        | dB(A) Froid | 22              | 23              | 30              |
| Niveau de puissance sonore (GV/PV)     | dB(A) Froid | 54/41           | 55/42           | 61/49           |
| Débit d'air (GV/PV)                    | m³/h Chaud  | 510/258         | 552/300         | 642/360         |
| Niveau de pression sonore (PV)*        | dB(A) Chaud | 22              | 23              | 30              |
| Niveau de puissance sonore (GV/PV)     | dB(A) Chaud | 54/41           | 55/42           | 61/49           |
| Dimensions (HxLxP)                     | mm          | 600 x 700 x 220 | 600 x 700 x 220 | 600 x 700 x 220 |
| Poids                                  | kg          | 16              | 16              | 16              |
| Liaisons frigorifiques (gaz - liquide) | pouce       | 3/8 - 1/4       | 3/8 - 1/4       | 1/2 - 1/4       |